

OKS®

德國奧克斯

特殊潤滑劑

防鏽·維修·保養品

TUV

MANAGEMENT SERVICE
DIN EN ISO 9001



焊·熔接作業

產品編號	產品名稱	應用及功能	顏色	容量
OKS 1501	防沾離型劑	焊·熔接作業時防止工件熔屑沾著，不含矽可確保油漆、印刷、上膠、及鍍金無困擾。	淡色	400ml
OKS 1600 OKS 1601	水性防沾濃縮劑	焊·熔接作業時確保工件，噴火嘴濺屑無附著之困擾。不含矽、不影響油漆、印刷、上膠及鍍金加工。濃縮劑依作業需要與水釋釋最高可達 1:5(水)。	淡色	5L 500ml
OKS 2511	純鋅保護膜	焊·熔及修補之工件防銹底漆。 噴上 5 分鐘後乾燥，2 小時後不剝損，6 小時後可上漆。 (須先清除表面油污及保持乾燥)	灰色 +490°C	500ml
OKS 2521	純鋁保護膜	適各類金屬材質如排氣(煙)管、火爐、鍋爐、空調管路等 抗腐蝕保護膜。具電子導電性。5 分鐘後乾燥 2 小時後不剝損。(須先清除表面油污及保持乾燥)	鋁色 -70°C~800°C	
OKS 2701	冷凍噴劑	快速將物件表面及元件溫度急速降低，持續噴注下可達 -45°C。焊·熔作業時保護鄰近設備不受高溫造成損壞。 快速蒸發不殘留。(在電壓之下不能使用)	無色	400ml
OKS 2611	無色泛用清潔劑 (無毒性)	對所有材質(不具吸水性)之表面具強效清除油污效能,快速蒸發無殘留。(通風下使用)	註:對部份塑膠·橡膠材質不適用。	500ml
備註:	噴罐產品符合國際環保標準,使用前搖一搖以維持噴量均勻			