

# Shell Spirax S2 A (原名:Shell Spirax A)

## 高品質GL-5車用齒輪潤滑油

殼牌 Spirax S2 A可廣泛應用於重負載條件下運轉的各類車輛傳動軸。

### 應用

- \* 變速箱，差動器
- \* 固定式和移動式設備中的重型負載齒輪組
- \* 重載雙曲線驅動軸(Hypoid Gear)
- \* 與引擎分開的摩托車齒輪
- \* 其他高速/重載，高速/低扭力，低速/高扭力情況下運轉的車輛傳動系統。

### 高品質基礎油

保持良好低溫流動性能、抗氧化性能、減少齒輪摩擦同時在零件上形成保護油膜。

### 規格及認證

API Service Classification GL-5

### 性能表現

- 複合配方  
優質精選的添加劑使油品具有良好的抗磨性，防鏽性及氧化穩定性。

### 典型數據

殼牌Spirax S2 A		80W-90	85W-140	90	140
SAE黏度等級	SAE J 306	80W-90	85W-140	90	140
運動黏度					
40°C mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	146	358	145	340
100°C mm <sup>2</sup> /s		14.7	25.6	14.3	25.1
黏度指數(VI)	ISO 2909	100	94	96	96
密度@15°C kg/l	ISO12185	0.904	0.908	0.909	0.918
閃點 (Cleveland 開口杯) °C	ISO 2592	175	215	180	199
傾點°C	ISO 3016	-27	-15	-18	-9

以上數據為當前產品的典型數值，今後每批產品的數據可能會在殼牌品質標準容許範圍內有所變動。若有任何問題，請與當地殼牌經銷單位聯繫。

### 安全、健康與環保

根據現有資訊，在本產品的正確使用過程中，不會對人體健康產生不良影響，但在使用過程中仍需遵循物質安全資料表(MSDS)所提供的指示，有關物質安全資料表可向殼牌銷售代表索取。如需處理使用過的油品，請送到指定的回收點，不可將其排入下水道、土地與河川中。